



FILTROS DE AREIA

A linha de Filtros de Areia da Syllent é produzida pelo processo de rotomoldagem ou rotofilagem, o que garante maior qualidade e resistência aos produtos. Além disso, os filtros contam com sistema exclusivo de crepina retrátil, que facilita na hora da instalação e manutenção. A válvula seletora contém 6 posições. Ainda, os filtros de areia da Syllent já acompanham 3 uniões, com diâmetro de 50mm e 60mm para o filtro SYL1000.

Conjuntos



SYL 200 - 1/4 CV

SYL 300 - 1/3 CV

SYL 400 - 1/2 CV

SYL 500 - 3/4 CV

SYL 600 - 1,0 CV

SYL 750 - 1,5 e 2CV

SYL 1000 - 3CV

*Areia não inclusa. Indicada a granulometria de 0,4 a 0,8 mm. Imagens ilustrativas.

** Crepinas a disco nos modelos SYL200 e SYL300

*** Crepina roscável no modelo SYL1000

(12)
MESES
Garantia
da válvula

(36)
MESES
Garantia
da tanque

FILTROS		MOTOBOMBA CENTRÍFUGA COM PRÉ-FILTRO							TEMPO DE RECIRCULAÇÃO (h)				CARGA DE AREIA (kg)
Diâmetro externo (mm)	Área Filtrante (m²)	Modelos Monofásicos		Modelos Trifásicos		Potência Nominal (cv)	Vazão Nominal (m³/h)	Altura manométrica total na vazão nominal (mca)	6	8	10	12	
		120V	220V	220V	380V								
300	0,062	PF42M025-120/AS	PF42M025-220/AS	---	---	1/4	3,0	8,3	18,0	24,0	30,0	36,0	20
300	0,062	PF42M033-120/AS	PF42M033-220/AS	---	---	1/3	3,1	9,0	18,6	24,84	31,0	37,2	25
400	0,115	PF42M050-120/AS	PF42M050-220/AS	---	---	1/2	5,8	9,3	34,8	6,4	58,0	69,6	50
500	0,182	PF42M075-120/AS	PF42M075-220/AS	PF42T075-220/AST	PF42T075-380/AST	3/4	9,1	10,6	54,6	72,89	91,0	109,2	100
600	0,266	PF42M100-120/AS	PF42M100-220/AS	PF42T100-220/AST	PF42T100-380/AST	1,0	12,0	10,0	72,0	6,0	120,0	144,0	150
750	0,421	PF42M150-120/AS	PF42M150-220/AS	---	---	1,5	15,7	10,0	94,2	125,6	157,0	188,4	240
750	0,421	---	PF48M200-220/AS	PF48T200-220/AST	PF48T200-380/AST	2,0	19,0	12,0	114,	152,0	190,0	228,0	240
1000	0,785	---	PF48M300-220/AS	PF48T300-220/AST	PF48T300-380/AST	3,0	34,0	12,0	204,	272,0	340,0	408,0	700



Sistema drenagem com Crepina retrátil e a disco