



PRÉ-FILTRO AUTOESCORVANTE

As bombas Pré-Filtro Autoescorvante Syllent oferecem instalação flexível, operando até 50 cm acima do nível da água. Silenciosas e confortáveis, são feitas com polímeros de engenharia, garantindo resistência à oxidação e a produtos químicos como o cloro. Com proteção IP68, suportam submersão, assegurando durabilidade e desempenho.

(24)
MESES

Garantia
Contra defeitos de fabricação

(IP68)

Proteção IP68
Resistente à submersão em água

(⚡)

Potências
1/4 - 1/3 - 1/2
3/4 - 1,0 - 1,5 CV
2 CV - 3 CV

(🌡️)

Temperatura da água
Operação de 5°C a 45°C

(-|+)

Autoescorvante
Até 50cm acima do nível da piscina

(🌀)

Pressão Máx. de sucção
Até 10 mca



Sensor de carga exclusivo que desliga automaticamente em caso de falta de água ou bloqueio do rotor, além de um sensor térmico que protege a bomba contra o sobreaquecimento.

						CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*														Peso (kg)
						ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)														
MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO**		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22			
120V	220V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO (mm)	RECALQUE (mm)	VAZÃO (m³/h)													
PF42M025-120/AS	PF42M025-220/AS	1/4	90	9,0	50	50	12,8	10,7	7,5	4,0	0,0							6,5		
PF42M033-120/AS	PF42M033-220/AS	1/3	100	10,0			13,3	11,1	8,4	5,3	0,0								6,7	
PF42M050-120/AS	PF42M050-220/AS	1/2	112	11,2			18,2	14,2	11,1	8,4	4,5	0,0							7,0	
PF42M075-120/AS	PF42M075-220/AS	3/4	145	14,5					18,6	16,0	13,2	10,1	6,4	2,1	0,0				8,3	
PF42M100-120/AS	PF42M100-220/AS	1,0	158	15,8					19,5	17,5	14,9	11,7	8,3	4,5	0,0				8,9	
PF42M150-120/AS	PF42M150-220/AS	1,5	185	18,5	60	60	20,5	19,0	17,1	14,3	11,6	8,4	5,1	1,8	0,0			9,3		
	PF48M200-220/AS	2,0	190	19,0			36,5	32,8	28,4	24,7	20,8	14,9	8,7	2,4	0,0				15,8	
	PF48M300-220/AS	3,0	216	21,6			44,1	41,0	37,9	34,4	30,7	26,8	22,2	17,3	10,2	0,0			15,8	

						ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)											Peso (kg)	
MODELOS TRIFÁSICOS		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO**		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20		22
220V	380V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO (mm)	RECALQUE (mm)	VAZÃO (m³/h)											
PF42T075-220/AST	PF42T075-380/AST	3/4	140	14	50	50	18,8	17,0	14,9	12,3	9,0	5,2	0,0					9,7
PF42T100-220/AST	PF42T100-380/AST	1,0	153	15,3			20,4	18,9	16,8	13,9	10,7	7,2	3,0	0,0				
PF48T200-220/AST	PF48T200-380/AST	2,0	190	19,0	60	60	38,5	32,8	28,4	24,7	20,8	14,9	8,7	2,4	0,0			15,5
PF48T300-220/AST	PF48T300-380/AST	3,0	216	21,6			44,1	41	37,8	34,4	30,7	26,8	22,2	17,3	10,2	0		